Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:15

Link do produktu: https://namaxa.com.pl/namiot-ciezki-3x4-5-niebieski-ml-p-399.html



NAMIOT CIĘŻKI 3X4,5 NIEBIESKI (ML)

Cena	**1 649,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NC-3X4-MET-NIE**
Kod EAN	**5901885570747**

Opis produktu

Namioty ekspresowe DLS40 cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród naszych Klientów. Są to dużo mocniejsze namioty o profilach grubości 1mm, co przekłada się na ich solidność oraz wytrzymałość.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja nożycowa - umożliwia rozstawienie namiotu w zaledwie kilka minut. Rozciągnij stelaż, nałóż dach i przypnij ściany – gotowe do użytku!

Mocne profile o grubości 1 mm - wytrzymałość Twojego namiotu zapewnia nie wymiar profilu, ale przede wszystkim grubość ścianki z którego jest wykonany.

Duży ciężar namiotu - (aż 48 kg!!!) - przekłada się na jego mocną konstrukcję.

Solidne konektory i połączenia z metalu - umożliwiają szybkie i łatwe rozkładanie namiotu, gwarantują długotrwałe użytkowanie.

Nogi mają stabilną podstawę - dzięki otworom w stopach można zakotwić namiot za pomocą szpilek, co dodatkowo zabezpieczy przed nagłym i porywistym wiatrem.

Nogi mają profil kwadratowy z czterostopniową regulacją wysokości, co zapewnia uzyskanie realnej wysokości namiotu w zakresie 175 - 204 cm (do owiewki).

DACH

100% wodoodporny - bardzo gruby – 800D PVC

Uchwyty na każdym każdym rogu - do mocowania sznurków na odciągi w celu lepszego umocowania namiotu do podłoża.

Uwaga: sznurki, szpilki i śledzie nie wchodzą w skład zestawu.

Wzmocnienia plandeki dachowej na narożnikach - zapobiegają tworzeniu się niecek wodnych na dachu mogących go uszkodzić podczas intensywnego deszczu, zabezpieczają przed przetarciem przez nogi.

Taśmy rzepowe na całej długości - pozwalają w sposób stabilny na umocowanie ścian.

ŚCIANY

Taśmy rzepowe na całej długości - mocujemy je do poszycia dachu.

Pętelki rzepowe - proste mocowanie do nóg namiotu.

Zawartość zestawu

- stalowy stelaż,
- gruby wodoodporny dach 800D,
- 3 ściany 700D PCV mocowane na rzepy (każdą z nich można zdjąć w razie potrzeby),
- pokrowiec na stelaż (210D)
- instrukcja montażu

Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu wszystkie wysyłki pakujemy w gruby, pięciowarstwowy karton. Dodatkowo każda paczka zostaje ubezpieczona.

Materiał konstrukcyjny: **biały stelaż stalowy o grubości profili 1mm**
Poszycie: **poliester 800D, w 100% wodoodporne, dodatkowo podgumowane, ścian**
Wymiary: **3×4,5 m (dokładnie 2,90×4,35m)**
Wysokość: **175-204cm (4 poziomy, regulowana w zależności od potrzeb użytkow**
Waga netto: **48kg**
Średni czas montażu: **10 minut**