



## NAMIOT CIĘŻKI 3X4,5 NIEBIESKI (ML)

Cena **1 549,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **NC-3X4-MET-NIE**

Kod EAN **5901885570747**

### Opis produktu

Namioty ekspresowe DLS40 cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród naszych Klientów. Są to dużo mocniejsze namioty o profilach grubości 1mm, co przekłada się na ich solidność oraz wytrzymałość.

#### KONSTRUKCJA

**Konstrukcja nożycowa** - umożliwia rozstawienie namiotu w zaledwie kilka minut. Rozciągnij stelaż, nałóż dach i przypnij ściany - gotowe do użytku!

**Mocne profile o grubości 1 mm** - wytrzymałość Twojego namiotu zapewnia nie wymiar profilu, ale przede wszystkim grubość ścianki z którego jest wykonany.

**Duży ciężar namiotu** - (aż 48 kg!!!) - przekłada się na jego mocną konstrukcję.

**Solidne konektory i połączenia z metalu** - umożliwiają szybkie i łatwe rozkładanie namiotu, gwarantują długotrwałe użytkowanie.

**Nogi mają stabilną podstawę** - dzięki otworom w stopach można zakotwić namiot za pomocą szpilek, co dodatkowo zabezpieczy przed nagłym i porywistym wiatrem.

**Nogi mają profil kwadratowy** z czterostopniową regulacją wysokości, co zapewnia uzyskanie realnej wysokości namiotu w zakresie 175 - 204 cm (do owiewki).

#### DACH

**100% wodoodporny - bardzo gruby - 800D PVC**

**Uchwyty na każdym każdym rogu** - do mocowania sznurków na odcigi w celu lepszego umocowania namiotu do podłoża.

Uwaga: sznurki, szpilki i śledzie nie wchodzą w skład zestawu.

**Wzmocnienia plandeki dachowej na narożnikach** - zapobiegają tworzeniu się niecek wodnych na dachu mogących go uszkodzić podczas intensywnego deszczu, zabezpieczają przed przetarciem przez nogi.

**Taśmy rzepowe na całej długości** - pozwalają w sposób stabilny na umocowanie ścian.

---

## ŚCIANY

**Taśmy rzepowe na całej długości** - mocujemy je do poszycia dachu.

**Pętelki rzepowe** - proste mocowanie do nóg namiotu.

### Zawartość zestawu

- stalowy stelaż,
- gruby wodoodporny dach 800D,
- 3 ściany 700D PCV mocowane na rzepy (każdą z nich można zdjąć w razie potrzeby),
- pokrowiec na stelaż (210D)
- instrukcja montażu

Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu wszystkie wysyłki pakujemy w gruby, pięciowarstwowy karton. Dodatkowo każda paczka zostaje ubezpieczona.

Materiał konstrukcyjny: **biały stelaż stalowy o grubości profili 1mm**

Średni czas montażu: **10 minut**

Waga netto: **48kg**

Wysokość: **175-204cm (4 poziomy, regulowana w zależności od potrzeb użytkow**

Wymiary: **3x4,5 m (dokładnie 2,90x4,35m)**

Poszycie: **poliester 800D, w 100% wodoodporne, dodatkowo podgumowane, ścian**